



Los ensayos marcados con * y las actividades no analíticas (evaluaciones, interpretaciones,...) no están amparadas por la acreditación



Hipoclorito sódico (oxidante)

Control en grifo (Vigilancia Municipal)

1 bote 250 con tiosulfato 1 bote 250 sin tiosulfato

AQUIMISA S.L.U - C/ Hoces del Duratón, 30-34, P.I. El Montavo II - 37008, SALAMANCA, España - Teléf. 923 193 343 - aquimisa.es@alsglobal.com

INFORME DE ENSAYO

N° DE MUESTRA: 25_755650

Nº de Boletín: 05774122 // 1522509 Recibida el:

18/09/2025

Final de Ensayo:

18/09/2025

24/09/2025

(EDPS) AYUNTAMIENTO DE CABRERIZOS

C/Arroyo, 7

37193 **CABRERIZOS**

SALAMANCA

Biocida:(*)

Cod. Tipo analisis:

Observaciones:

Solicitada por:

Inicio del Ensayo:

EXC. DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

*DATOS DE LA MUESTRA APORTADOS POR EL SOLICITANTE: Análisis INICIAL - SINAC

Artículo: Agua de consumo - Grifo - Muestra con tiosulfato y muestra sin tiosulfato

Cod. P.M: 67796

Punto T.M:(*) ASEO MASCULINO AYTO CABRERIZOS

18/09/2025 Fecha T.M: Hora T.M: 10:07 RMTomada por:

Núcleo de población T.M: Cabrerizos

DESCRIPCIÓN DEL LABORATORIO: Aqua en recipiente de toma de muestras

Ensayos	Resultado(#)		Unidades	Método	Legislación
E. Coli	0		ufc/100 ml	ISO 9308-1:2014.	0
Microorganismos aerobios a 22 °C	<1		ufc/ml	UNE EN ISO 6222: 1999.	<=1,0x10 ²
Color (Tras filtración a través de 0.45µm)	<5.0		mg Pt-Co/l	PE-Q120	<=15
Turbidez	0.57	±0,03	UNF	PE-Q82	<=4.0
рН	7.6	±0.1	unidades de pH	PE-Q10	6.5 - 9.5
Con ductividad	280	±39	μS/cm a 20℃	PE-Q81	<=2500
* Cloro libre residual realizado "in situ"	0.6		mg/l	In situ	<=1.0
* Plomo	<1		µg/l	PE-1958	<=10

* Informe Técnico:

* AGUA APTA PARA EL CONSUMO EN LOS PARÁMETROS ANALIZADOS. Los resultados obtenidos cumplen el R.D. 3/2023 en los parámetros analizados. No es necesario llevar a cabo ninguna acción correctora.

SALAMANCA, a 25 de Septiembre de 2025



Documento Firmado Electrónicamente por: AQUIMISA S.L. U. C.I.F.: B37289923

Nombre: Dña, Ana López Oreia - Directora- N.I.F.: 079778451

* Legislación: RD 3/2023 CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO

Método: UNE EN ISO 6222:1999.:Rto. en placa- PE-Q81:Conductimetría- PE-Q120: Espectrofotometría UV/Vis- In situ:Espectro fotometría UV/Vis- ISO 9308-1:2014.:Fitración- PE-1958:ICP-Masas- PE-Q82:Nefe lometría-PE-Q10:Potenciom etría